50cm

60cm

安心で大風量の防爆型壁掛けモデル

D2シリーズ 50cm

3相200V機種

■SF-50D2-3(3相200V·ハネ:アルミニウム製)



塗装ブース・化学 関連工場など、 危険を伴い使用 できなかった

※モータ焼損事故防止のため

①天井および壁面への取付けタイプは、設置を確実に行って落下を防止してください。 ウォールタイプは、平面または壁面取付け専用ですから、天井への取付けは絶対にしないでくだ

スタンドタイプは、床面以外では使用しないでください。また、ハネは指定の固定方法で確実に取 付けてください。取付け方法が間違っていると、モータ焼損・ハネ破損等の原因になります。 ②ハネが変形したりゴミが付着すると、振動発生やバランス不良、ハネ破損・故障の原因になりま

すので、定期的に清掃・保守点検を実施してください。

③保護ガードの隙間から指や器物を入れないでください。事故や破損の原因になります。

④故障・破損や落下事故等を防止するため、本体に衝撃を与えないでください。 ⑤長時間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。



Mシリーズ

電源:100V、単相200V機種

無段変速式・100Vまたは単相200V

■SF-45MV-1VP(100V·ハネ:ブラスチック製) ■SF-45MV-1VA(100V-ハネ:アルミニウム製)

■SF-45MV-2VP(単相200V·ハネ:プラスチック製)

■SF-45MV-2VA(単相200V·ハネ:アルミニウム製)





おすすめ!



無段変速ワイヤードリモコン

タイヤレスツモコンタイプ

便利なワイヤレスリモコン式壁掛けタイプ

45cm

RWシリーズ 電源:100V、単相200V機種

ワイヤレス3段速調&「リズム風」機能付き (ワイヤレスリモコン付き)

■SF-45RW-1VP (100V·ハネ:プラスチック製) SF-45RW-2VP (単相200V·ハネ:ブラスチック製)

学校などの公共

●強中弱の3段速調に 「リズム風」をプラス ●低騒音の4枚ハネ









取付けのご注意 落下事故防止のため本体を上から真下に向けて(足を天井に固定して)





オフ リズム 首振り 製造コード



取付けないでくださ

② 斜線部分は調節不可です



www.bsd33.con L

※3相200V機種を除く

全閉型モータ採用

粉じんやミストの 多い工場でも

安心してお使い 頂けます。

首振り切替

つまみ

「強」「中」「弱」

風量3段切替

ネック部分は主要部を支

える重要パーツです。 ハードな現場やレンタル用 としても安心してご使用頂

けます。


大風量のスタンドタイプ


3段速調式·電源:100V

FS シリーズ

ハネ径 スイッチ 50cm 強中弱切

丈夫で長持ち!





0852 - 24 - 3333

工場や倉庫などに設置できます。


Sulden

840mm

50cm

上下110mm

の調節が可能



45cm 3段速調式·電源:100V、単相200V機種 ■SF-45MS-1VP (100V·ハネ:プラスチック製) ■SF-45MS-1VA (100V・ハネ:アルミニウム製) ■SF-45MS-2VP (単相200V・ハネ:プラスチック製) ■SF-45MS-2VA (単相200V・ハネ:アルミニウム製) 45cm スイッチ 首振り **高級コード** 強中弱切 87' 2m 3段速調式 ロータリー スイッチ または 型 相 200V

ロングセラーのスタンダードタイプ

強力工場扇

スタンドタイプ

強度、使い易さを重視

3段速調式·100V

(100V・ハネ:プラスティック製) ナーマル ハネ径 スイッチ ロテクター 45cm 強中弱切

らくらく組立・簡単収納

ワンプッシュ折りたたみ

ワンプッシュピンを押すことで、 簡単に折りたたみができます。

の継ぎ目もなくなったので組立も

お客様の手間をおかけしません。しかも安定

M シリーズ

ワンプッシュピン

感も増しました。

■SF-50FS-1VP

■スイファン 業務用扇風

俯仰角40°

4段階角度調節

-5%0°-20°-35°

(100V·ハネ:プラスチック製)

首振り 最第3一ド 87' 2m

3 2014 SUMMER AMENITY









株式会社文泉堂"

Mシリーズ

■SF-45MT-2VP(3相200V·ハネ:プラスチック製)

■SF-45MT-2VA(3相200V·ハネ:アルミニウム製)

電源:3相200V機種

15cm

2段速調式(強·弱·切)3相200V



