# 2013ラミネーター 仕様一覧

## 2013 LAMINATOR SPECIFICATIONS

P6

**FUSION™3000L A3**
フュージョン

品番 GLMFS3000L3
品名 フュージョン 3000L A3
価格 18,690円(本体価格17,800円)
サイズ ()は排出トレイ込みのサイズ W500×D150(320)×H105mm
質量 2.4kg
消費電力 1,070W[50/60Hz]
電源 AC100V[50/60Hz]
最大ラミネート厚 0.6mm
加工幅 A3サイズ(340mm)

加工温度 133~158℃
ローラー本数 2本
加工速度 415mm/分[50Hz]/500mm/分[60Hz]
ウォームアップタイム 約90秒(T1設定時)
対応加工フィルム厚 75~100ミクロン
加熱方式 外部加熱方式
逆転方式 リリース
オートシャットオフ機能 約30分後
JANコード 4995364220132

P6

**FUSION™3100L A3**
フュージョン

品番 GLMFS3100L3
品名 フュージョン 3100L A3
価格 22,890円(本体価格21,800円)
サイズ ()は排出トレイ込みのサイズ W500×D150(320)×H105mm
質量 2.6kg
消費電力 1,200W[50/60Hz]
電源 AC100V[50/60Hz]
最大ラミネート厚 0.7mm
加工幅 A3サイズ(340mm)

加工温度 158℃固定
ローラー本数 2本
加工速度 800mm/分[50/60Hz](T1設定時)
ウォームアップタイム 約90秒
対応加工フィルム厚 75~150ミクロン
加熱方式 外部加熱方式
逆転方式 リバース
オートシャットオフ機能 約30分後
JANコード 4995364220149

P6

**FUSION™5100L A3**
フュージョン

品番 GLMFS5100L3
品名 フュージョン 5100L A3
価格 47,250円(本体価格45,000円)
サイズ ()は排出トレイ込みのサイズ W570×D185(350)×H130mm
質量 4.5kg
消費電力 1,200W[50/60Hz]
電源 AC100V[50/60Hz]
最大ラミネート厚 1.0mm
加工幅 A3サイズ(340mm)

加工温度 常温(コールド)/155℃固定
ローラー本数 4本
加工速度 1,200mm/分[50/60Hz](T1設定時)
ウォームアップタイム 約90秒
対応加工フィルム厚 75~250ミクロン
加熱方式 外部加熱方式
逆転方式 リバース
オートシャットオフ機能 約30分後
JANコード 4995364220156

P8

POUCH LAMINATOR **N349V**

品番 GLMN349V
品名 パウチラミネーター N349V
価格 20,790円(本体価格19,800円)
サイズ ()は排出トレイ込みのサイズ W475×D165(260)×H100mm
質量 3.6kg
消費電力 400W[50/60Hz]
電源 AC100V[50/60Hz]
最大ラミネート厚 0.6mm
加工幅 A3サイズ(340mm)

加工温度 常温(コールド)~110℃
ローラー本数 4本
加工速度 340mm/分[50Hz]、410mm/分[60Hz]
ウォームアップタイム 約3~4分
対応加工フィルム厚 75~150ミクロン
加熱方式 外部加熱方式
逆転方式 リバース
オートシャットオフ機能 約60分後
JANコード 4995364220088

P8

POUCH LAMINATOR **X342L**

品番 GLMX342L
品名 パウチラミネーター X342L
価格 34,440円(本体価格32,800円)
サイズ ()は排出トレイ込みのサイズ W570×D205(330)×H150mm
質量 8.9kg
消費電力 1,150W[50/60Hz]
電源 AC100V[50/60Hz]
最大ラミネート厚 1.0mm
加工幅 A3サイズ(340mm)

加工温度 120~158℃
ローラー本数 4本
加工速度 850mm/分[50Hz]、1,000mm/分[60Hz]
ウォームアップタイム 約4~5分
対応加工フィルム厚 75~150ミクロン
加熱方式 外部加熱方式
逆転方式 リバース
オートシャットオフ機能 約30分後
JANコード 4995364220323