

120分連続使用可能+くず箱容量 23ℓ

MSS-23MCM

標準小売価格 ¥86,800 (税別)



最大細断枚数	投入幅	細断速度	定格時間
8/8 枚 <small>[A4PPC(64g/m²) (50Hz/60Hz)]</small>	220mm A4	約 2.0 (m/分) <small>(50Hz/60Hz)</small>	120 分
細断原寸サイズ 2mm×10mm			
〈仕様〉			
電源	AC100V		
定格消費電力	約 149/148w (50Hz/60Hz)		
質量	約 11.5kg		
くず取容量	約 23ℓ / 約 560 枚 (A4PPC)		
細断音	アイドリング時・・・約 56/54dB 細断時・・・約 69/69dB		
本体サイズ	W367×D283×H568mm		



MSS-23CM

標準小売価格 ¥83,800 (税別)




最大細断枚数	投入幅	細断速度	定格時間
14/14 枚 <small>[A4PPC(64g/m²) (50Hz/60Hz)]</small>	220mm A4	約 1.6 (m/分) <small>(50Hz/60Hz)</small>	120 分
細断原寸サイズ 4mm×35mm			
〈仕様〉			
電源	AC100V		
定格消費電力	約 149/148w (50Hz/60Hz)		
質量	約 11.5kg		
くず取容量	約 23ℓ / 約 450 枚 (A4PPC)		
細断音	アイドリング時・・・約 56/54dB 細断時・・・約 69/69dB		
本体サイズ	W367×D283×H568mm		



60分連続使用可能+くず箱容量 16ℓ

MSS-16MCM

標準小売価格 ¥73,800 (税別)



最大細断枚数	投入幅	細断速度	定格時間
6/6 枚 <small>[A4PPC(64g/m²) (50Hz/60Hz)]</small>	220mm A4	約 2.2 (m/分) <small>(50Hz/60Hz)</small>	60 分
細断原寸サイズ 2mm×10mm			
〈仕様〉			
電源	AC100V		
定格消費電力	約 124/118w (50Hz/60Hz)		
質量	約 10kg		
くず取容量	約 16ℓ / 約 380 枚 (A4PPC)		
細断音	アイドリング時・・・約 53/54dB 細断時・・・約 70/64dB		
本体サイズ	W345×D251×H508mm		




MSS-16CM

標準小売価格 ¥69,800 (税別)



最大細断枚数	投入幅	細断速度	定格時間
12/12 枚 <small>[A4PPC(64g/m²) (50Hz/60Hz)]</small>	220mm A4	約 2.2 (m/分) <small>(50Hz/60Hz)</small>	60 分
細断原寸サイズ 4mm×35mm			
〈仕様〉			
電源	AC100V		
定格消費電力	約 124/118w (50Hz/60Hz)		
質量	約 10kg		
くず取容量	約 16ℓ / 約 320 枚 (A4PPC)		
細断音	アイドリング時・・・約 53/54dB 細断時・・・約 70/64dB		
本体サイズ	W345×D251×H508mm		



シートメディアトレイ

データメディアは、
内の専用トレイに分別
します。
データメディア用トレイ
用紙トレイ



オートスタート

紙を投入すると、自動的に
カッターが正回転します。

オートストップ

投入した紙が見えなくなっ
てから、約10秒後に自動的に運
転を停止します。

オートカット

モーター温度が上昇すると、
自動的に電源が切れます。

オーバーフローストップ

くず箱が満杯になると、自動
的に運転を停止します。

とびらスイッチ

とびらを開けると自動的に
運転を停止します。

ブレーカ

モーターを保護するため、過
電流が続くと自動的に電源
が切れます。

オートリバース

能力以上の紙を投入すると、
自動的に逆回転をして運転
を停止します。

くず箱スイッチ

くず箱を引き出すと、自動
的に運転停止します。