

MSV-D31CL

標準小売価格 ¥328,000 (税別)



トリプルドアで場所を選ばず設置可能

最大細断枚数	投入幅	細断速度	定格時間	処理能力
15/13 枚 [A4PPC(64g/m)] (50Hz/60Hz)	310 mm A3	約 4.6/5.7 m/分 (50Hz/60Hz)	30 分	約 160 枚/分 (50Hz/60Hz)
電源	AC100V			
定格消費電力	約390/390W(50Hz/60Hz)			
質量	約55kg			
くず収容能力	約37ℓ/約750枚(A4PPC)			



【本体サイズ】
W700×D300×H700mm



ローリング
レベラー



待機電力
オートカット



グリーン購入法
適合製品



細断
可能物



ホッチキス
※No.10以下

ワンカットクロス

細断原寸サイズ 約2.3×18.0mm

- 基本機能
- オートスタート ● オートストップ ● オートリバース ● オートカット ● オートパワーカットオフ
 - オーバーフローストップ ● とびらスイッチ ● プレーカ


MSV-D31C

標準小売価格 ¥268,000 (税別)



低価格でA3対応ハイセキュリティを実現

最大細断枚数	投入幅	細断速度	定格時間	処理能力
15/13 枚 [A4PPC(64g/m)] (50Hz/60Hz)	310 mm A3	約 4.6/5.8 m/分 (50Hz/60Hz)	30 分	約 160 枚/分 (50Hz/60Hz)
電源	AC100V			
定格消費電力	約390/390W(50Hz/60Hz)			
質量	約54kg			
くず収容能力	約43ℓ/約850枚(A4PPC)			



細断
可能物



ホッチキス
※No.10以下

【本体サイズ】
W700×D300×H700mm



待機電力
オートカット



グリーン購入法
適合製品



グリーン購入法
適合製品

ワンカットクロス

細断原寸サイズ 約2.3×18.0mm

- 基本機能
- オートスタート ● オートストップ ● オートリバース ● オートカット ● オートパワーカットオフ
 - オーバーフローストップ ● とびらスイッチ ● プレーカ

MSV-D26C

標準小売価格 ¥179,000 (税別)



イーजीリペアユニット搭載の安心モデル

最大細断枚数	投入幅	細断速度	定格時間	処理能力
18/16 枚 [A4PPC(64g/m)] (50Hz/60Hz)	260 mm B4	約 3.7/4.4 m/分 (50Hz/60Hz)	30 分	約 130 枚/分 (50Hz/60Hz)
電源	AC100V			
定格消費電力	約325/300W(50Hz/60Hz)			
質量	約40kg			
くず収容能力	約42ℓ/約800枚(A4PPC)			



細断
可能物



ホッチキス
※No.10以下

【本体サイズ】
W600×D300×H650mm



待機電力
オートカット



イーजीリペア
ユニット



グリーン購入法
適合製品



グリーン購入法
適合製品

ワンカットクロス

細断原寸サイズ
約3.9×30.0mm

- 基本機能
- オートスタート ● オートストップ ● オートリバース ● オートカット ● オートパワーカットオフ
 - オーバーフローストップ ● とびらスイッチ

MSV-D22C

標準小売価格 ¥129,000 (税別)



コンパクトなハイセキュリティモデル

最大細断枚数	投入幅	細断速度	定格時間	処理能力
10/9 枚 [A4PPC(64g/m)] (50Hz/60Hz)	220 mm A4	約 4.3/5.3 m/分 (50Hz/60Hz)	30 分	約 90 枚/分 (50Hz/60Hz)
電源	AC100V			
定格消費電力	約220/220W(50Hz/60Hz)			
質量	約20kg			
くず収容能力	約22ℓ/約400枚(A4PPC)			



細断
可能物



ホッチキス
※No.10以下

【本体サイズ】
W450×D250×H600mm



待機電力
オートカット



グリーン購入法
適合製品

ワンカットクロス

細断原寸サイズ 約2.3×16.0mm

- 基本機能
- オートスタート ● オートストップ ● オートリバース ● オートカット ● オートパワーカットオフ
 - オーバーフローストップ ● とびらスイッチ

0852-24-3333